

Ausstellungsdatum: 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

*** Änderungen gegenüber Vorläufer

Abschnitt 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens


- 1.1 **Produktidentifikator / Handelsname:** FlexoTop Primer
UFI - Code: Keine Daten verfügbar
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Keine.
Berufsmäßiger Verwendungszweck: Alkalischer Reiniger für Glas
Chemische Charakterisierung: Wäßrige alkalische Propanol - Lösung mit funktionellen Zusatzstoffen
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
 Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Epfendorf, Deutschland, Telefon: 07404-914 440, Telefax: 07404-914 383
 Auskunftgebender Bereich: eMail: info@flexotec.de
Verantwortlich für das Datenblatt:
 CHEMCO123 ® – Chemical Consultancy, Diplomchemikerin Rosemarie Fechner, Telefon: 05221 6935980
 eMail: info@chemco123.de
- 1.4 **Notrufnummern:**
Giftnotruf Berlin: 030-30686 700 (Beratung in Deutsch und Englisch)
 Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: 07404-914 440 (während der Geschäftszeiten 9:00 – 16:00 Uhr)

Abschnitt 2 Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches:

Gefahrenhinweis	Gefahrenklasse und -Kategorie
H225 – Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.	Flam. Liquid 2
H319 - Verursacht schwere Augenreizungen.	Eye Irrit. 2
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	STOT SE 3

2.2 Kennzeichnungselemente:



Gefahr
 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 Verursacht schwere Augenreizungen.
 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
 Unter Verschluss aufbewahren.
 Inhalt/Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

2.3 Sonstige Gefahren:

Mensch:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. Langandauernder Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

Handelsname: FlexoTop Primer**Hersteller / Lieferant:** Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Ependorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440**Ausstellungsdatum:** 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:****Umwelt:**

Schwach wassergefährdend. WGK 1.

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.

Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine

Abschnitt 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen3.1 **Stoffe:**3.2 **Gemische:****Gefährliche Inhaltsstoffe / Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten:**

CAS - Nr.	Index - Nr.	EG - Nr.	Bezeichnung / REACH Registrierungsnummer	m% - Bereich	Piktogramm	H - Sätze
67-63-0	603-117-00-0	200-661-7	2-Propanol / 01-2119457558-25-xxxx	45 < C < 55 %	GHS02, GHS07	H225, H19, H336

H225 = Flam. Liquid 2, H319 = Eye Irrit. 2, H336 = STOT SE 3

Abschnitt 4 Erste - Hilfe - Maßnahmen4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise:**

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen:

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Nach Augenkontakt:

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken größerer Mengen sofort Arzt konsultieren.

4.2 **Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine bekannt.

4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Symptomatische Behandlung.

Abschnitt 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung5.1 **Löschmittel:****Geeignete Löschmittel:** Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.**Ungeeignete Löschmittel:** Keine.5.2 **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.

5.3 **Hinweise für die Brandbekämpfung:** Zur Kühlung geschlossener Behälter mit Wassersprühstrahl besprühen.**Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

Dicht schließender Chemieschutzanzug.

Handelsname: FlexoTop Primer
Hersteller / Lieferant: Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Ependorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440
Ausstellungsdatum: 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

Abschnitt 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**
 - 6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal:
 Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Alle Zündquellen entfernen. Notfallpläne für eine notwendige Räumung der Gefahrenzone oder die Beiziehung eines Sachverständigen.
 - 6.1.2 Einsatzkräfte:
 Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Unterweisung des nicht geschulten Personals, dass die im Unterabschnitt 6.1.1 aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen:**
 Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Universalbindemittel). Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
- 6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
 - 6.3.1 *Hinweise für die Rückhaltung:*
 Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Universalbindemittel). Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
 - 6.3.2 *Hinweise für die Reinigung:*
 Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
 - 6.3.3 **Ungeeignete Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
 Keine bekannt.
- 6.4 **Verweis auf andere Abschnitte:**
 Siehe auch Abschnitt 8 oder 13.

Abschnitt 7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**
 - 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang:**
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
 - 7.1.2 **Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz:**
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- 7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**
 Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
 TRGS 510 / Lagerklasse: 3, Entzündbare Flüssigkeiten
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Alle Zündquellen entfernen.
- 7.3 **Spezifische Endanwendungen:**
 Alkalischer Reiniger für Glas:

Abschnitt 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter: Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) TRGS 900 / Biologische Grenzwerte (BGW) TRGS 903	
CAS / Bezeichnung des Stoffes	Überwachungswerte AGW / BGW
67-63-0 / 2-Propanol	Deutschland 8 Stunden: 200 ppm, 500 mg/m ³ , Deutschland 0,25 Stunden: 400 ppm, 1000 mg/m ³ , EU: Keine eigenen Werte BGW: Parameter Aceton: 25 mg/l; Vollblut und Urin; Probenahmezeitpunkt: Expositionsende Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW nicht befürchtet zu werden

Handelsname: FlexoTop Primer**Hersteller / Lieferant:** Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Epfendorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440**Ausstellungsdatum:** 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:****8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

Angaben gemäß 8.1.

Quelle: Werte aus GESTIS-Stoffdatenbank, Stand November 2022

DNEL-Werte: 2-Propanol	
Langzeit - Exposition – systemische Wirkungen:	Inhalativ: 500 mg/m ³
Langzeit - Exposition - lokale Wirkungen:	Keine Daten verfügbar

PNEC - Werte: Keine Daten verfügbar

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung:**Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
Filterausrüstung mit Filter A-P2.**Handschutz:***Langzeitige Exposition:*Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374.
Durchbruchzeit: > 480 Minuten / Schichtstärke: 0,7 mm / Level 6.*Kurzzeitige Exposition:*Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374.
Durchbruchzeit: > 30 Minuten / Schichtstärke: 0,4 mm / Level 2.**Nicht geeigneter Handschutz:**

Handschuhe aus Natur- oder Nitrilkautschuk oder PVC.

Augenschutz:

Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166..

Körperschutz:

Lösemittelbeständige Arbeitskleidung.

Sonstiges:

Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration, Menge und Exposition des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.

Thermische Gefahren:

nicht anwendbar

8.3.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: nicht anwendbar**Abschnitt 9 Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:****Aussehen:** flüssig
Farbe: farblos
Geruch: schwach
Geruchsschwelle: Keine Daten verfügbar**Sicherheitsrelevante Daten:**pH - Wert, unverdünnt: alkalisch
Siedepunkt / Siedebereich (°C): Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): Keine Daten verfügbar
Flammpunkt (°C): < 21
Entzündlichkeit: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Zündtemperatur (°C): > 400
Selbstentzündlichkeit: Nicht zutreffend
Brandfördernde Eigenschaften: Nicht zutreffend
Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.
Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: ~ 2 (2-Propanol)
Explosionsgrenzen (Vol.%) obere: ~ 13,4 (2-Propanol)
Dampfdruck: 42,6 hPa bei 20 °C (2-Propanol)
Dichte (g / ml): Keine Daten verfügbar
Löslichkeit (in Wasser): Löslich

Handelsname: FlexoTop Primer**Hersteller / Lieferant:** Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Ependorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440**Ausstellungsdatum:** 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser:	Keine Daten verfügbar
Kinematische Viskosität	Keine Daten verfügbar
Viskosität:	Keine Daten verfügbar
Lösemittelrennprüfung:	Keine Daten verfügbar
Lösemittelgehalt (g/100g):	50
VOC – Gehalt (g / kg):	500
Fettlöslichkeit:	Keine Daten verfügbar
Thermische Zersetzung (°C):	Keine Daten verfügbar
Dampfdichte (Luft = 1):	> 1
Verdunstungszahl:	Keine Daten verfügbar
Partikeleigenschaften:	nicht anwendbar

9.2 **Sonstige Angaben:**9.2.1 **Angaben über physikalische Gefahrenklassen:**

Keine weiteren Angaben gemäß a bis q gemäß Verordnung (EU) 2020/878 notwendig.

Abschnitt 10 Stabilität und Reaktivität10.1 **Reaktivität:**10.1.1 **Gefahren:**

Keine Gefahren durch das Produkt in Lieferform.

10.2 **Chemische Stabilität:**

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 **Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:**

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln, Alkali- und Erdalkalimetallen.

10.4 **Zu vermeidende Bedingungen**

Keine.

10.5 **Unverträgliche Materialien:**

Keine.

10.6 **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.

Abschnitt 11 Toxikologische Angaben11.1 **Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**11.1.1 **Akute Toxizität des Gemisches:**Einatmen, LC₅₀ Ratte, (mg / l / 4h): Keine Daten verfügbar.Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg): Keine Daten verfügbar.Hautkontakt, LD₅₀ Ratte, (mg / kg): Keine Daten verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine.

Schwere Augenschädigung/-reizung:: Verursacht schwere Augenschäden. Eye Irrit. 2

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Keine.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung: Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar.

Mutagenität: Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität: Keine.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei

einmaliger Exposition: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. STOT SE 3

11.1.2 **Angaben zu toxikologischen Wirkungen für die Inhaltsstoffe:****Akute Toxizität - 2-Propanol:**

LC50/inhalativ/4Std./Ratte = Keine Daten verfügbar

Verschlucken, LD₅₀ Ratte, (mg / kg): 5045Hautkontakt, LD₅₀ Kaninchen, (mg / kg): 12800

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine.

Schwere Augenschädigung/-reizung: Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Keine.

Keimzell-Mutagenität: Keine.

Handelsname: FlexoTop Primer

Hersteller / Lieferant: Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Ependorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440

Ausstellungsdatum: 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:**

	Karzinogenität:	Keine.
	Reproduktionstoxizität:	Ein Risiko ist bei Einhaltung des Expositionsgrenzwerts nicht zu befürchten.
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. STOT SE 3
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:	Keine Daten verfügbar.
	Aspirationsgefahr:	Bei Erbrechen.
11.1.3	Prüfdaten:	Keine Daten verfügbar
11.1.4	Kriterien für die Einstufung in eine bestimmte Gefahrenklasse:	Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einschließlich der Änderungsverordnungen
11.1.5	Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen:	Siehe 11.1.1 und 11.1.2
11.1.6	Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften:	Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. Langandauernder Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter Einhaltung der unter 8.2.2 aufgeführten individuellen Schutzmaßnahmen besteht keine Gefahr durch das Produkt in Lieferform.
11.1.7	Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition:	Keine bekannt.
11.1.8	Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
11.1.9	Fehlen spezifischer Daten:	Keine spezifischen Daten verfügbar.
11.1.10	Gemische:	Das Gemisch wurde in seiner Gesamtheit nicht auf seine Wirkungen auf die Gesundheit getestet. Die möglichen Gefahren der Inhaltsstoffe sind im im Punkt 11.1.2 angegeben. (Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einschließlich der Änderungsverordnungen.
11.1.11	Gemischbezogene gegenüber stoffbezogenen Angaben:	
11.1.11.1	Wechselwirkungen der Inhaltsstoffe im Gemisch im Körper:	Keine Informationen verfügbar.
11.1.11.2	Wirkung der Inhaltsstoffe:	Keine weiteren Informationen verfügbar.
11.2.1	Endokrinschädliche Eigenschaften:	Keine.
11.2.2	Sonstige Angaben:	Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 12 Umweltbezogene Angaben

12.1 **Toxizität:** Schwach wassergefährdend - WGK 1.

Datenquelle Gestis - Stoffdatenbank

2-Propanol

LC50 Fisch (96 Stunden)	
Minimalwert:	4200 mg/l
Maximalwert:	11100 mg/l
Medianwert:	9640 mg/l
LC50 Krustentiere (48 Stunden)	
Minimalwert:	1400 mg/l
Maximalwert:	1400 mg/l
Medianwert:	1400 mg/l

12.2 **Persistenz und Abbaubarkeit:**

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

12.3 **Bioakkumulationspotenzial:**

Keine Bioakkumulation.

12.4 **Mobilität im Boden:**

Keine Bioakkumulation

12.5 **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:**

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.

Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine.

Handelsname: FlexoTop Primer**Hersteller / Lieferant:** Flexotec GmbH, Im Öschle 1, 78736 Epfendorf, Deutschland, Telefon: 07404-914440**Ausstellungsdatum:** 2023-05-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:****12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:**

Keine Daten verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen:

Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 13 Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:****Empfehlung:** Inhalt / Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

Abfallschlüssel - Nr.: 07 07 99 - Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. , Abfälle n.a.g. (Beschluss 2014/955/EU)

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abschnitt 14 Angaben zum Transport**Landtransport, Seeschifftransport, Lufttransport:****14.1 UN-Nummer:** 1219**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** ISOPROPANOL (LÖSUNG)**LQ:** 1l je Innenverpackung und 30 kg Brutto je Versandstück.**Gefahrenkennzeichnung:** 3**14.3 Klassifizierungscode:** F1**14.4 Verpackungsgruppe:** II**Beförderungskategorie(Tunnelbeschränkungs-code):** 2(D/E)**14.5 Umweltgefahren:****Marine pollutant :** Nein.**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:**

Keine.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:

Nicht anwendbar..

Abschnitt 15 Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits - und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nein.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004: Nein.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012: Nein.

Richtlinie 96/82/EG (Seveso): Ja

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Ja. (Keine zusätzlichen Angaben notwendig)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Keine Daten verfügbar.**Abschnitt 16 Sonstige Angaben****Wortlaut der H-Sätze:** Siehe Abschnitt 2.1.**Abkürzungen:**

UFI = Unique Formula Identifier

DNEL-Werte (Derived No-Effect Levels) = Abgeleitete Expositionshöhen, unterhalb derer ein Stoff die menschliche Gesundheit nicht beeinträchtigt.

PNEC = predicted no effect concentration; Der PNEC ist die Konzentration, unterhalb derer höchstwahrscheinlich kein negativer Effekt an dem jeweiligen Ökosystem auftritt.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen

Verordnung (EG) Nr. 850/2004: Persistente organische Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012: Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes dienen:

Informationen des Herstellers und eigene Recherchen.

Einstufung: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einschließlich der Änderungsverordnungen.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die

Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

flex035_170523